





LCT

Depósito de AQS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	LCT 500	LCT 750	LCT 900	LCT 1000	LCT 1000 TB
Código	065355	065356	065357	065358	065359
MEDIDAS					
ØDN (mm)	650	790	790	790	1000
Ø com isolamento (mm)	850	990	990	990	1200
Ligação inferior (A) (mm)	250	200	200	200	320
Ligação superior (B) (mm)	950	937	1078	1200	815
Junta / bocal (C) (mm)	470 (brida)	450 (brida)	780 (boca de homem)	780 (boca de homem)	733 (boca de homem)
Ligação água fria (D) (mm)	250	200	200	200	320
Ligação recirculação (E) (mm)	812	778	890	988	683
Sondas e term. (1 Y 2)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)
Ligações inf. e sup. (3)	M 1"1/2 (40/49)	M 1"1/2 (40/49)	M 1"1/2 (40/49)	M 1"1/2 (40/49)	M 2" (50/60)
AF/AQS/recirculação (4)	M 1"1/2 (40/49)	M 1"1/2 (40/49)	M 1"1/2 (40/49)	M 1"1/2 (40/49)	M 2" (50/60)
Esvaziamento (5)	H 1"1/4 (33/42)	H 1"1/4 (33/42)	H 1"1/4 (33/42)	H 1"1/4 (33/42)	H 1"1/4 (33/42)
Altura (mm)	Sem pés (HT)	1950	1935	2215	2460
	Com pés (H)	1950	1985	2265	2510
Larg. de passagem (mm)	680	795	880	880	1055
Peso (kg)	82	122	172	185	215
DADOS TÉCNICOS					
Resistencias elétricas compatíveis (kW)	5 - 10	5 - 10 - 15	5 - 10 - 15	5 - 10 - 15	5 - 10 - 15



Uma instalação de AQS Sanitária é sempre exigente com a qualidade dos depósitos, sendo a fiabilidade o fator determinante. A gama LCT, com um revestimento vitrificado monocamada de alta qualidade e proteção catódica de série, é ideal para este tipo de soluções.

**DURABILIDADE**

- Cuba de aço de carbono com revestimento vitrificado, elaborado com base na Norma DIN 4753
- Qualidade de destaque da cuba vitrificada graças ao revestimento SECURemal
- Ótimo comportamento perante águas agressivas

POUPANÇA ENERGÉTICA

- Melhor eficiência da instalação que permite reduzir as emissões de CO₂
- Equipados com capas de PVC e isolamento em poliuretano flexível de 100 mm de grossura

GARANTIA COMERCIAL

- 5 anos na cuba

CONFORTO

- Vasta gama: dos 500 aos 3000 litros

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Tamanho baixo para espaços reduzidos com uma altura total do modelo de 3000 L TB que não excede os 2210 mm
- Temperatura máxima de serviço 95°C
- Pressão máxima de serviço de 8 bar
- Inclui ânodo de magnésio e é compatível com proteção eletrónica